

APC-450 电脑程控切纸机

- 简单的编程调用功能,可储存设置30组,每组99刀裁切任务。
- 采用LED日照的裁切位置指示线,安全环保,快速定位裁切位置。
- 重点保护操作者的安全设计:

1. 配备Horizon专利技术电机机械锁止装置; 2. 为每个区域保护传感器投保; 3. 双手操作保障安全;
4. 获得厚生劳动局(日本负责医疗卫生和社会保障的部门)设备安全保护认证。

咨询热线: 4000 929 525



● 经检测的合格商品

根据劳动安全卫生法(第42条)的规定,切纸机必须安装通过检验合格的安全保护装置。

劳(平26-4)検	
型式特定合格番号	第 TA571 号
製造番号	001001
製造者	太陽精機株式会社
製造年月	2014年4月
安全装置の種類	両手操作式(安全一行程式)
型式名称	APC450-SU 型
使用できる紙類数値	
種類	急停止機構を有する紙類数値
紙厚さ	52mm以下
紙幅	432mm以下
刃物の長さ	545mm以下
急停止距離T	166mm以下
送紙速度V	60mm以下
安全距離D	(T+V) × 1.0m以上

专为安全办公设计, 小型电脑程控切纸机

三重安全保护 超静音化设计 智能简单易用

极度重视安全性的切纸机 具备编程作业及快速调用功能

操作面板



程控切纸功能

可存储30组，每组99刀作业任务（合计300刀）。通过数字键盘操作进行尺寸输入、四则计算，重复裁切等。

快速编程功能

在任何情况下，通过快捷键可以快速调用在初始阶段保存的快捷功能，还可以自定义裁切键。

- M1** A3 → A4 (A3 长度的一半。)
- M2** A4 → A5 (A4 长度的一半。)
- M3** A4尺寸的册子3个方向各1mm裁切。

操作者安全

符合国际标准的区域保护传感器

如区域传感器检测到任何物体，裁切将立刻停止，响应时间0.15ms，该传感器符合国际ISO13849-1标准的第四级高度安全标准。

双重电路安全保护装置

双重电路安全保护装置作用：当裁切作业出现故障时，其中一路失效后，另一路能够控制继电器线圈强制断开，保护操作者的安全。


推纸装置

使用微调按钮可以以0.1mm为增量进行微调。自动推书功能可在裁切后将书本自动推出。（推出范围50mm）



外部裁刀平行调整装置

当更换新的刀片后，可通过外部调整机构，快速调整裁刀的平行度，方便实用。




脚踏装置

使用机械式的脚踏装置，书本在电动压紧前进行夹紧；可以防止自动压书时裁切跑位，对于办公用户非常方便实用。另外在功能上可以更加方便地为小册子压紧对位，并能准确地切割卷曲的纸张。

机器尺寸 (单位: mm)

高度: 1,400mm



APC-450 选配件

名称	零件编号
压纸辅助板	A076501
刀垫 (10支/包)	A953100
刀片	M213302

APC-450 规格

裁切宽度	最大 450 mm
裁切高度	最大 60 mm
裁切深度	最大 450 mm 最小 40 mm
压纸方式和压力	电动 10kn (1000kgf)
储存容量	30组作业, 99刀工序 (合计300刀)
推书量	50 mm
裁切速度	9秒/周期 (50hz) 8秒/周期 (60hz)
安全装置型号检定合格编号	第TA571号 (APC450-SU型) 第TA573号 (LCE305-SU型)
电源	单相 100 V, 50 / 60 Hz
机器尺寸	宽840*深905*高1,400mm

上海印沃科技发展有限公司
Shang Hai Maxprint Technology Development Co., Ltd

Add: 上海市静安区永和路185号甲4号楼3层

Tel: 021-63173282 Fax: 021-52661856

http: www. Aluntec. com

特约经销商信息:

印沃服务



印沃商城

